NYRY
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ,
С ПВХ ОБОЛОЧКОЙ, АРМИРОВАННЫЕ, 0,6/1 kВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ : Армированные кабели управления и силовые, применяются внутри и с наружи зданий, в кабельных каналах, под землей, электросиловых подстанциях, распределительных и индустриальных центрах, а также в тех местах, где отсутствует риск механических повреждений. Внешняя армированная оболочка защищает кабель от механических ударов.

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ

Проводник	:	Одно- или многожильный медный проводник, IEC 60228 Класс 1/2, TS/DIN EN 60228 класс. ½
Изоляция	:	ПВХ компаунд, DIV4, HD 603 S1
Маркировка жил	:	Согласно DIN VDE 0293-308 и TS HD 308 S2;
Скрутка	:	Жилы скручены послойно с постоянным шагом скрутки.
Наполнитель	:	ПВХ наполнительный компаунд
Арматура	:	Оцинкованный стальной провод, спиральный
Внешняя оболочка	:	ПВХ компаунд, DMV5, HD 603 S1
Цвет внешней оболочки	:	RAL 9005, Черный

Примечание : По заказу могут быть изготовлены иные конфигурации жил.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стандарт	:	DIN VDE 0276-627, HD 627 S1 и IEC 60502-1
Рабочая температура проводника	:	90 °C
Номинальное напряжение Uo/U	:	0,6 / 1 кВ
Испытательное напряжение (AC 50 Гц)	:	3500 В
Рабочая температура	:	Неподвижно : - 30 °C ~ + 90 °C
Мин. радиус изгиба	:	≤ 16мм² : 6 x D ≥ 25мм² : 8 x D
Тест на возгораемость	:	IEC 60332-3 и TS/DIN EN 50266-2-4

Сечения

Код изделия	Сечение (mm ^{2})	Приблиз. внешний диаметр (mm)	Вес меди (kg/km)	Приблиз. Вес кабеля (kg/km)
1509 15 002	2x1,5 re	13,1	29	330
1509 15 003	3x1,5 re	13,5	43	365
1509 15 004	4x1,5 re	14,3	58	415
1509 15 005	5x1,5 re	15,2	72	460
1509 15 007	7x1,5 re	17,0	101	660
1509 15 010	10x1,5 re	19,9	144	850
1509 15 012	12x1,5 re	20,4	173	920
1509 15 014	14x1,5 re	21,1	202	995
1509 15 019	19x1,5 re	23,6	274	1325
1509 15 021	21x1,5 re	24,5	302	1420
1509 15 024	24x1,5 re	26,5	346	1590
1509 15 030	30x1,5 re	27,7	432	1785
1509 15 040	40x1,5 re	30,6	576	2160
1509 15 052	52x1,5 re	35,4	749	2940
1509 15 061	61x1,5 re	37,2	878	3245

Код изделия	Сечение (mm ^{2})	Приблиз. внешний диаметр (mm)	Вес меди (kg/km)	Приблиз. Вес кабеля (kg/km)
1509 16 002	2x2,5 re	13,9	48	375
1509 16 003	3x2,5 re	14,4	72	425
1509 16 004	4x2,5 re	15,3	96	490
1509 16 005	5x2,5 re	17,1	120	680
1509 16 007	7x2,5 re	18,2	168	790
1509 16 010	10x2,5 re	21,5	240	1035
1509 16 012	12x2,5 re	22,7	288	1265
1509 16 014	14x2,5 re	23,6	336	1370
1509 16 019	19x2,5 re	25,6	456	1696
1509 16 021	21x2,5 re	26,7	504	1765
1509 16 024	24x2,5 re	29,1	576	1990
1509 16 030	30x2,5 re	30,5	720	2260
1509 16 040	40x2,5 re	34,8	960	3040
1509 16 052	52x2,5 re	39,0	1248	3740
1509 16 061	61x2,5 re	41,2	1464	4185