

KULLANIM ALANI Bu kablolar enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb... kullanılırlar. Alçak empedans kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılmasına izin verilmez, örnek olarak yerel trafo merkezleri. Mavi kılıflı kablolar güvenli sistem uygulamaları için uygundur. Ayrıca bu kablolar doğrudan gömülerek kullanılmazlar. İç mekan ve dış mekan döşemelerinde, kuru ve ıslak ortamlarda; raflarda, tavalarda, kanallarda kullanılır.

APPLICATION These cables are used for transmission of analogue and digital signals in instrument and control systems at chemistry and petrochemistry industry plants, power plants, natural gas and petroleum plants, etc... . Instrumentation cables are not allowed for direct connection to a low impedance sources, e.g. public mains electricity supply. With blue sheath it is suitable for intrinsically safe systems. These cables are not recommended for direct burial. They are for indoor and outdoor installation, in dry and wet locations; on racks, trays, in conduits.

**KABLO YAPISI**

İletken	Bükülü çıplak bakır teller, EN 60228 Sınıf 2
İzolasyon	PVC bileşik, 105°C sınıfı
Damar Tanımlama	Siyah/Beyaz damarlar, numaralı bantla birlikte 1,2...
P Çift	İki damar bir çift olarak bükülür
İ Çift Ayırıcı	Polyester bant
M Çift Ekran	Ø 0,60 mm kalaylı bakır toprak teliyle birlikte alüminyum polyester bant
Büküm	Çiftler (PIMF) uygun adımda katlar halinde bükülür
Ayırıcı	Polyester bant
Ekran	Kalaylı bakır toprak teliyle (0,50 mm ² ~7x0,30 mm) birlikte alüminyum polyester bant
Dış Kılıf	PVC bileşik, 105°C sınıfı; Yağ ve UV dayanımlı
Dış Kılıf Rengi	RAL 9005, Siyah veya -RAL 5015, Mavi

TEKNİK ÖZELLİKLER @20°C

Standart	EN 50288-7						
İzole Et Kalınlığı (nom.)	mm²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
	mm	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60
Çalışma Sıcaklığı	Çalışmada	:- 30 °C ~ + 105 °C					
	Döşemede	:- 5 °C ~ + 50 °C					
Min. bükülme yarıçapı	7,5 x D						
Alev Geciktirici Test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2						
Alev Yayılım Testi	EN IEC 60332-3-24 Cat C						
Sınırlı Oksijen İndeksi	EN ISO 4589-1 (ASTM D 2863); (LOI) min. %30						
Halojen Asit Gazı Testi	EN 60754-1; max. %17						
Yağ Dayanım Testi	ICEA S-73-532; 4 saat @ 70°C IRM 902 yağı						
Güneş Işığı Dayanımı	UL 1581 bölüm 1200						

CE: 2014/35/EU (Düşük Voltaj Direktif) 'e uyar

2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Direktifleri) 'ne uyar

CABLE DESIGN

Conductor	Stranded plain copper wires, EN 60228 Class 2
Insulation	PVC compound, 105°C grade
Core identification	Black / White cores, with numbered tapes 1,2...
P Pair	Two cores twisted to a pair
İ Pair separator	Polyester tape
M Pair screen	Aluminium polyester tape with Ø 0,60 mm tinned copper drain wire
Stranding	Pairs (PIMF) stranded in layers of optimum pitch
Separator	Polyester tape
Screen	Aluminium polyestertape with tinned copper drain wire (0,50 mm ² ~7x0,30 mm)
Dış Kılıf	PVC compound, 105°C grade; Oil and UV resistant
Dış Kılıf Rengi	-RAL 9005, Black or -RAL 5015, Blue

TECHNICAL DATA @20°C

Standard		EN 50288-7						
Insulation thickness (nom.)	mm²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5	
	mm	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60	
Temperature range	Operation	:- 30 °C ~ + 105 °C						
	Installation	:- 5 °C ~ + 50 °C						
Min. bending radius	7,5 x D							
Flame retardance test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2							
Flame propagation test	EN IEC 60332-3-24 Cat C							
Limiting oxygen index	EN ISO 4589-1 (ASTM D 2863); (LOI) min. %30							
Halogen acid gas test	EN 60754-1; max. %17							
Oil resistance test	ICEA S-73-532; 4 hours @ 70°C IRM 902 oil							
Sunlight resistance	UL 1581 section 1200							

CE: Conform to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

Conform to 2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Directives)

Doc. No : 100 313

Elektriksel Özellikler @20°C	Electrical Data @20°C			Değerler / Values					
İletken kesiti	Conductor size	nom.	mm²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
İletken direnci	Conductor resistance	max.	Ω/km	36,7	25,0	18,46	14,18	12,34	7,56
İzolasyon direnci	Insulation resistance	min.	MΩ.km	20					
Efektif kapasite (*Standart)	Mutual capacitance (*Standard)	max.	nF/km	250					
Efektif kapasite	Mutual capacitance	max.	nF/km	190	190	190	200	200	220
Kapasite dengesizliği	Capacitance unbalance	max.	pF/500 m	500					
Endüktans	Inductance	max.	mH/km	1					
L/R oranı	L/R ratio	max.	μH/Ω	25	25	25	40	40	60
Çalışma gerilimi Urms	Operating voltage Urms	max.	V	300					
Test gerilimi Urms damar/damar	Test voltage Urms core/core	-	Vac / Vdc	1500 / 2000 (1 min.)					
Test gerilimi Urms damar/ekran	Test voltage Urms core/screen	-	Vac / Vdc	1500 / 2000 (1min.)					
Test gerilimi Urms damar/damar	Test voltage Urms core/core	-	Vac / Vdc	1500 / 2000 (1 min.)					
Test gerilimi Urms damar/ekran	Test voltage Urms core/screen	-	Vac / Vdc	1500 / 2000 (1min.)					

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Çift sayısız Kesit	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm²)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
1636 41 002	2x2x0,50	8,50	29	101
1636 41 003	3x2x0,50	9,00	41	114
1636 41 004	4x2x0,50	9,50	53	137
1636 41 005	5x2x0,50	10,50	66	176
1636 41 006	6x2x0,50	12,00	78	215
1636 41 007	7x2x0,50	12,00	90	218
1636 41 008	8x2x0,50	12,90	102	250
1636 41 010	10x2x0,50	14,10	127	311
1636 41 012	12x2x0,50	15,10	151	347
1636 41 015	15x2x0,50	17,30	187	461
1636 41 016	16x2x0,50	17,30	200	463
1636 41 018	18x2x0,50	18,40	224	529
1636 41 020	20x2x0,50	19,20	248	559
1636 41 024	24x2x0,50	20,90	297	674
1636 42 002	2x2x0,75	9,30	39	122
1636 42 003	3x2x0,75	9,80	56	138
1636 42 004	4x2x0,75	10,50	73	173
1636 42 005	5x2x0,75	11,50	90	218
1636 42 006	6x2x0,75	13,30	108	274
1636 42 007	7x2x0,75	13,30	125	279
1636 42 008	8x2x0,75	14,10	142	312
1636 42 010	10x2x0,75	15,60	176	397
1636 42 012	12x2x0,75	16,80	211	446
1636 42 015	15x2x0,75	19,20	262	590
1636 42 016	16x2x0,75	19,20	279	595
1636 42 018	18x2x0,75	20,19	314	668
1636 42 020	20x2x0,75	21,30	348	720
1636 42 024	24x2x0,75	23,00	417	857
1636 43 002	2x2x1	10,20	49	145
1636 43 003	3x2x1	10,80	71	166
1636 43 004	4x2x1	11,40	94	203
1636 43 005	5x2x1	12,40	116	257
1636 43 006	6x2x1	14,40	138	321
1636 43 007	7x2x1	14,40	160	328
1636 43 008	8x2x1	15,50	183	376
1636 43 010	10x2x1	16,90	227	469
1636 43 012	12x2x1	18,50	272	541
1636 43 015	15x2x1	21,10	339	712
1636 43 016	16x2x1	21,10	361	718
1636 43 018	18x2x1	22,20	405	807
1636 43 020	20x2x1	23,20	450	855
1636 43 024	24x2x1	25,30	539	1034

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Çift sayısız Kesit	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm²)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
1636 44 002	2x2x1,3	11,30	61	173
1636 44 003	3x2x1,3	12,00	89	197
1636 44 004	4x2x1,3	12,80	117	250
1636 44 005	5x2x1,3	14,00	145	316
1636 44 006	6x2x1,3	16,30	173	397
1636 44 007	7x2x1,3	16,30	202	404
1636 44 008	8x2x1,3	17,30	230	453
1636 44 010	10x2x1,3	19,20	286	580
1636 44 012	12x2x1,3	20,90	342	667
1636 44 015	15x2x1,3	23,80	427	875
1636 44 016	16x2x1,3	23,80	455	883
1636 44 018	18x2x1,3	25,10	511	995
1636 44 020	20x2x1,3	26,40	567	1067
1636 44 024	24x2x1,3	28,60	680	1273
1636 45 002	2x2x1,5	12,10	69	193
1636 45 003	3x2x1,5	13,00	102	229
1636 45 004	4x2x1,5	13,70	134	281
1636 45 005	5x2x1,5	15,00	167	357
1636 45 006	6x2x1,5	17,50	199	448
1636 45 007	7x2x1,5	17,50	232	456
1636 45 008	8x2x1,5	18,70	264	523
1636 45 010	10x2x1,5	20,50	329	655
1636 45 012	12x2x1,5	22,40	394	753
1636 45 015	15x2x1,5	25,50	491	993
1636 45 016	16x2x1,5	25,50	523	1001
1636 45 018	18x2x1,5	27,10	588	1142
1636 45 020	20x2x1,5	28,30	653	1208
1636 45 024	24x2x1,5	30,90	783	1459
1636 46 002	2x2x2,5	14,50	102	270
1636 46 003	3x2x2,5	15,40	151	313
1636 46 004	4x2x2,5	16,40	200	397
1636 46 005	5x2x2,5	18,00	249	511
1636 46 006	6x2x2,5	21,20	298	652
1636 46 007	7x2x2,5	21,20	347	663
1636 46 008	8x2x2,5	22,50	396	746
1636 46 010	10x2x2,5	24,90	493	951
1636 46 012	12x2x2,5	27,20	591	1092
1636 46 015	15x2x2,5	31,00	738	1439
1636 46 016	16x2x2,5	31,00	787	1450
1636 46 018	18x2x2,5	32,90	884	1654
1636 46 020	20x2x2,5	34,40	982	1751
1636 46 024	24x2x2,5	37,70	1177	2135

*Dış çap toleransı / Diameter tolerance: ± %7

**Diğer kesitler ve versiyonlar için lütfen sorunuz /

**Please ask for other cross-sections and versions