

KULLANIM ALANI Bu kablolar enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb... kullanılırlar. Alçak empedans kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılmasına izin verilmez, örnek olarak yerel trafo merkezleri. Mavi kılıflı kablolar güvenli sistem uygulamaları için uygundur. Ayrıca bu kablolar doğrudan gömülerek kullanılmazlar. İç mekan ve dış mekan döşemelerinde, kuru ve ıslak ortamlarda; raflarda, tavalarda, kanallarda kullanılır.

APPLICATION These cables are used for transmission of analogue and digital signals in instrument and control systems at chemistry and petrochemistry industry plants, power plants, natural gas and petroleum plants, etc... . Instrumentation cables are not allowed for direct connection to a low impedance sources, e.g. public mains electricity supply. With blue sheath it is suitable for intrinsically safe systems. These cables are not recommended for direct burial. They are for indoor and outdoor installation, in dry and wet locations; on racks, trays, in conduits.

**KABLO YAPISI**

İletken	Bükülü çıplak bakır teller, EN 60228 Sınıf 2
İzolasyon	PVC bileşik, EN 50290-2-21/TI51
Damar Tanımlama	Siyah / Beyaz / Kırmızı damarlar, numaralı bantla birlikte 1,2..
T Üçlü	Üç damar bir üçlü olarak bükülür
i Üçlü Ayırıcı	Polyester bant
M Üçlü Ekran	Ø 0,60 mm kalaylı bakır toprak teliyle birlikte alüminyum polyester bant
Büküm	Üçlüler (TIMF) uygun adımda katlar halinde bükülür
Ayırıcı	Polyester bant
Ekran	Kalaylı bakır toprak teliyle (0,50 mm ² ~7x0,30 mm) birlikte alüminyum polyester bant
Dış Kılıf	PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM51; Yağ ve UV dayanımlı
Dış Kılıf Rengi	RAL 9005, Siyah veya -RAL 5015, Mavi

TEKNİK ÖZELLİKLER @20°C

Standart	EN 50288-7						
İzole Et Kalınlığı (nom.)	mm²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
	mm	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60
Çalışma Sıcaklığı	Çalışmada	:- 30 °C ~ + 90 °C					
	Döşemede	:- 5 °C ~ + 50 °C					
Min. bükülme yarıçapı	7,5 x D						
Alev Geciktirici Test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2						
Alev Yayılım Testi	EN IEC 60332-3-24 Cat C						
Sınırlı Oksijen İndeksi	EN ISO 4589-1 (ASTM D 2863); (LOI) min. %30						
Halojen Asit Gazı Testi	EN 60754-1; max. %17						
Yağ Dayanım Testi	ICEA S-73-532; 4 saat @ 70°C IRM 902 yağı						
Güneş Işığı Dayanımı	UL 1581 bölüm 1200						

CE: 2014/35/EU (Düşük Voltaj Direktif) 'e uyar

2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Direktifleri) 'ne uyar

CABLE DESIGN

Conductor	Stranded plain copper wires, EN 60228 Class 2
Insulation	PVC compound, EN 50290-2-21/TI51
Core identification	Black / White cores, with numbered tapes 1,2,...
T Triple	Three cores twisted to a triple
i Triple separator	Polyester tape
M Triple screen	Aluminium polyester tape with Ø 0,60 mm tinned copper drain wire
Stranding	Triples (TIMF) stranded in layers of optimum pitch
Separator	Polyester tape
Screen	Aluminium polyester tape with tinned copper drain wire (0,50 mm ² ~7x0,30 mm)
Dış Kılıf	PVC compound, EN 50290-2-22/TM51; Oil and UV resistant
Dış Kılıf Rengi	-RAL 9005, Black or -RAL 5015, Blue

TECHNICAL DATA @20°C

Standard		EN 50288-7						
Insulation thickness (nom.)	mm²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5	
	mm	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60	
Temperature range	Operation	:- 30 °C ~ + 90 °C						
	Installation	:- 5 °C ~ + 50 °C						
Min. bending radius	7,5 x D							
Flame retardance test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2							
Flame propagation test	EN IEC 60332-3-24 Cat C							
Limiting oxygen index	EN ISO 4589-1 (ASTM D 2863); (LOI) min. %30							
Halogen acid gas test	EN 60754-1; max. %17							
Oil resistance test	IICEA S-73-532; 4 hours @ 70°C IRM 902 oil							
Sunlight resistance	UL 1581 section 1200							

CE: Conform to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

Conform to 2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Directives)

Doc. No : 100 306

Elektriksel Özellikler @20°C	Electrical Data @20°C			Değerler / Values					
İletken kesiti	Conductor size	nom.	mm²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
İletken direnci	Conductor resistance	max.	Ω/km	36,7	25,0	18,46	14,18	12,34	7,56
İzolasyon direnci	Insulation resistance	min.	MΩ.km	20					
Efektif kapasite (*Standart)	Mutual capacitance (*Standard)	max.	nF/km	250					
Efektif kapasite	Mutual capacitance	max.	nF/km	190	190	190	200	200	220
Kapasite dengesizliği	Capacitance unbalance	max.	pF/500 m	500					
Endüktans	Inductance	max.	mH/km	1					
L/R oranı	L/R ratio	max.	μH/Ω	25	25	25	40	40	60
Çalışma gerilimi Urms	Operating voltage Urms	max.	V	300					
Test gerilimi Urms damar/damar	Test voltage Urms core/core	-	Vac / Vdc	1500 / 2000 (1 min.)					
Test gerilimi Urms damar/ekran	Test voltage Urms core/screen	-	Vac / Vdc	1500 / 2000 (1min.)					
Test gerilimi Urms damar/damar	Test voltage Urms core/core	-	Vac / Vdc	1500 / 2000 (1 min.)					
Test gerilimi Urms damar/ekran	Test voltage Urms core/screen	-	Vac / Vdc	1500 / 2000 (1min.)					

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Üçlü sayısı x Kesit	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part- number	No. of triples x Cross section	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm²)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2818 41 002	2x3x0,50	9,00	39	123
2818 41 003	3x3x0,50	9,80	56	143
2818 41 004	4x3x0,50	11,20	72	185
2818 41 005	5x3x0,50	12,20	89	230
2818 41 006	6x3x0,50	14,20	106	289
2818 41 007	7x3x0,50	14,20	123	297
2818 41 008	8x3x0,50	14,90	140	332
2818 41 010	10x3x0,50	16,60	174	422
2818 41 012	12x3x0,50	17,90	208	478
2818 41 015	15x3x0,50	20,40	259	623
2818 41 016	16x3x0,50	20,40	276	631
2818 41 018	18x3x0,50	21,70	310	721
2818 41 020	20x3x0,50	22,70	344	767
2818 41 024	24x3x0,50	24,80	412	925
2818 42 002	2x3x0,75	9,80	53	148
2818 42 003	3x3x0,75	10,90	78	180
2818 42 004	4x3x0,75	12,20	102	226
2818 42 005	5x3x0,75	13,50	127	292
2818 42 006	6x3x0,75	15,70	151	365
2818 42 007	7x3x0,75	15,70	176	376
2818 42 008	8x3x0,75	16,60	200	420
2818 42 010	10x3x0,75	18,40	249	536
2818 42 012	12x3x0,75	19,90	298	607
2818 42 015	15x3x0,75	22,70	371	794
2818 42 016	16x3x0,75	22,70	396	805
2818 42 018	18x3x0,75	24,10	445	916
2818 42 020	20x3x0,75	25,20	493	976
2818 42 024	24x3x0,75	27,50	591	1176
2818 43 002	2x3x1	10,80	69	179
2818 43 003	3x3x1	11,70	101	212
2818 43 004	4x3x1	13,40	133	276
2818 43 005	5x3x1	14,70	165	347
2818 43 006	6x3x1	17,10	197	432
2818 43 007	7x3x1	17,10	229	449
2818 43 008	8x3x1	18,20	261	514
2818 43 010	10x3x1	20,00	326	640
2818 43 012	12x3x1	21,90	390	741
2818 43 015	15x3x1	24,90	486	964
2818 43 016	16x3x1	24,90	518	980
2818 43 018	18x3x1	26,50	582	1115
2818 43 020	20x3x1	27,70	646	1189
2818 43 024	24x3x1	30,20	775	1432

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Üçlü sayısı x Kesit	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part- number	No. of triples x Cross section	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm²)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2818 44 002	2x3x1,3	12,00	86	215
2818 44 003	3x3x1,3	13,30	127	265
2818 44 004	4x3x1,3	14,90	168	335
2818 44 005	5x3x1,3	16,60	209	432
2818 44 006	6x3x1,3	19,30	250	540
2818 44 007	7x3x1,3	19,30	291	560
2818 44 008	8x3x1,3	20,40	332	627
2818 44 010	10x3x1,3	22,70	413	798
2818 44 012	12x3x1,3	24,70	495	919
2818 44 015	15x3x1,3	28,20	618	1200
2818 44 016	16x3x1,3	28,20	659	1219
2818 44 018	18x3x1,3	29,90	740	1386
2818 44 020	20x3x1,3	31,30	822	1477
2818 44 024	24x3x1,3	34,10	986	1779
2818 45 002	2x3x1,5	13,00	99	249
2818 45 003	3x3x1,5	14,20	147	298
2818 45 004	4x3x1,5	16,10	194	386
2818 45 005	5x3x1,5	17,70	241	491
2818 45 006	6x3x1,5	20,90	289	623
2818 45 007	7x3x1,5	20,90	336	646
2818 45 008	8x3x1,5	22,10	383	726
2818 45 010	10x3x1,5	24,50	478	919
2818 45 012	12x3x1,5	26,70	573	1061
2818 45 015	15x3x1,5	30,50	715	1382
2818 45 016	16x3x1,5	30,50	762	1405
2818 45 018	18x3x1,5	32,30	857	1597
2818 45 020	20x3x1,5	33,80	951	1703
2818 45 024	24x3x1,5	37,10	1141	2070
2818 46 002	2x3x2,5	15,40	149	345
2818 46 003	3x3x2,5	17,00	221	428
2818 46 004	4x3x2,5	19,40	293	559
2818 46 005	5x3x2,5	21,60	365	721
2818 46 006	6x3x2,5	25,10	437	902
2818 46 007	7x3x2,5	25,10	509	937
2818 46 008	8x3x2,5	26,80	581	1066
2818 46 010	10x3x2,5	29,80	725	1350
2818 46 012	12x3x2,5	32,40	868	1557
2818 46 015	15x3x2,5	37,00	1084	2030
2818 46 016	16x3x2,5	37,00	1156	2065
2818 46 018	18x3x2,5	39,20	1300	2347
2818 46 020	20x3x2,5	41,30	1444	2527
2818 46 024	24x3x2,5	45,00	1732	3041

*Dış çap toleransı / Diameter tolerance: ± %7

**Diğer kesitler ve versiyonlar için lütfen sorunuz /

**Please ask for other cross-sections and versions