

KULLANIM ALANI Bu kablolar enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb... kullanılırlar. Alçak empedans kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılmasına izin verilmez, örnek olarak yerel trafo merkezleri. Mavi kılıflı kablolar güvenli sistem uygulamaları için uygundur. İç kılıf üzerindeki zırh kabloyu mekanik darbelerle karşı korumaktadır. İç mekan ve dış mekan döşemelerinde, kuru ve ıslak ortamlarda; raflarda, tavalarda, kanallarda kullanılır.

APPLICATION These cables are used for transmission of analogue and digital signals in instrument and control systems at chemistry and petrochemistry industry plants, power plants, natural gas and petroleum plants, etc... . Instrumentation cables are not allowed for direct connection to a low impedance sources, e.g. public mains electricity supply. With blue sheath it is suitable for intrinsically safe systems. The armour above the inner sheath protects the cable from mechanical shocks. They are for indoor and outdoor installation, in dry and wet locations; on racks, trays, in conduits.

**KABLO YAPISI**

İletken	Bükülü çıplak bakır teller, EN 60228 Sınıf 2
İzolasyon	PVC bileşik, EN 50290-2-21/TI51
Damar Tanımlama	Siyah / Beyaz / Kırmızı damarlar, numaralı bantla birlikte 1,2..
T Üçlü	Üç damar bir üçlü olarak bükülür
i Üçlü Ayırıcı	Polyester bant
M Üçlü Ekrani	Ø 0,60 mm kalaylı bakır toprak teliyle birlikte alüminyum polyester bant
Büküm	Üçlüler (TIMF) uygun adımda katlar halinde bükülür
Ayırıcı	Polyester bant
Ekrani	Kalaylı bakır toprak teliyle (0,50 mm ² ~7x0,30 mm) birlikte alüminyum polyester bant
İç Kılıf	PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM53; Siyah
Zırh	Galvenizli yuvarlak çelik tel, helisel
Ayırıcı	Polyester bant
Dış Kılıf	PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM51; Yağ ve UV dayanımlı
Dış Kılıf Rengi	RAL 9005, Siyah veya ~RAL 5015, Mavi

TEKNİK ÖZELLİKLER @20°C

Standart	EN 50288-7						
İzole Et Kalınlığı (nom.)	mm²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
	mm	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60
Çalışma Sıcaklığı	Çalışmada : - 30 °C ~ + 90 °C Döşemede :- 5 °C ~ + 50 °C						
Min. bükülme yarıçapı	10 x D						
Alev Geciktirici Test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2						
Alev Yayılım Testi	EN IEC 60332-3-24 Cat C						
Sınırlı Oksijen İndeksi	EN ISO 4589-1 (ASTM D 2863); (LOI) min. %30						
Halojen Asit Gazı Testi	EN 60754-1; max. %17						
Yağ Dayanım Testi	ICEA S-73-532; 4 saat @ 70°C IRM 902 yağı						
Güneş Işığı Dayanımı	UL 1581 bölüm 1200						

CE: 2014/35/EU (Düşük Voltaj Direktif) 'e uyar

2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Direktifleri) 'ne uyar

CABLE DESIGN

Conductor	Stranded plain copper wires, EN 60228 Class 2
Insulation	PVC compound, EN 50290-2-21/TI51
Core identification	Black / White / Red cores, with numbered tapes 1,2...
T Triple	Three cores twisted to a triple
i Triple separator	Polyester tape
M Triple screen	Aluminium polyester tape with Ø 0,60 mm tinned copper drain wire
Stranding	Triples (TIMF) stranded in layers of optimum pitch
Separator	Polyester tape
Screen	Aluminium polyestertape with tinned copper drain wire (0,50 mm ² ~7x0,30 mm)
Inner sheath	PVC compound, EN 50290-2-22/TM53; Black
Armour	Galvenised round steel wires, helically
Separator	Polyester tape
Outer sheath	PVC compound, EN 50290-2-22/TM51; Oil and UV resistant
Sheath colour	~RAL 9005, Black or ~RAL 5015, Blue

TECHNICAL DATA @20°C

Standard	EN 50288-7																			
Insulation thickness (nom.)	<table><tr><td>mm²</td><td>0,50</td><td>0,75</td><td>1,0</td><td>1,3</td><td>1,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td>mm</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td>0,45</td><td>0,50</td><td>0,60</td></tr></table>	mm²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5	mm	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60					
mm²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5														
mm	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60														
Temperature range	Operation	:- 30 °C ~ + 90 °C																		
	Installation	:- 5 °C ~ + 50 °C																		
Min. bending radius	10 x D																			
Flame retardance test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2																			
Flame propagation test	EN IEC 60332-3-24 Cat C																			
Limiting oxygen index	EN ISO 4589-1 (ASTM D 2863); (LOI) min. %30																			
Halogen acid gas test	EN 60754-1; max. %17																			
Oil resistance test	IICEA S-73-532; 4 hours @ 70°C IRM 902 oil																			
Sunlight resistance	UL 1581 section 1200																			

CE: Conform to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

Conform to 2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Directives)

Doc. No : 100 310

Elektriksel Özellikler @200C	Electrical Data @200C			Değerler / Values					
İletken kesiti	Conductor size	nom.	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
İletken direnci	Conductor resistance	max.	Ω/km	36,7	25,0	18,46	14,18	12,34	7,56
İzolasyon direnci	Insulation resistance	min.	MΩ.km	20					
Efektif kapasite (*Standart)	Mutual capacitance (*Standard)	max.	nF/km	250					
Efektif kapasite	Mutual capacitance	max.	nF/km	190	190	190	200	200	220
Kapasite dengesizliği	Capacitance unbalance	max.	pF/500 m	500					
Endüktans	Inductance	max.	mH/km	1					
L/R oranı	L/R ratio	max.	μH/Ω	25	25	25	40	40	60
Çalışma gerilimi Urms	Operating voltage	max.	V	300					
Test gerilimi Urms damar/damar	Test voltage Urms core/core	-	Vac / Vdc	1500 / 2000 (1 min.)					
Test gerilimi Urms damar/ekran	Test voltage Urms core/screen	-	Vac / Vdc	1500 / 2000 (1min.)					

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Üçlü sayısı x Kesit	Yaklaşık İç Kılıf Çap	Zırh Teli Çapı Ø	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of triples x Cross section	Approx. Inner Sheath Diameter	Armour Wire Dia. Ø	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2822 41 002	2x3x0,50	9,00	0,90	13,70	39	386
2822 41 003	3x3x0,50	9,80	0,90	14,50	56	429
2822 41 004	4x3x0,50	11,20	0,90	16,10	72	516
2822 41 005	5x3x0,50	12,20	0,90	17,10	89	586
2822 41 006	6x3x0,50	14,20	0,90	19,30	106	711
2822 41 007	7x3x0,50	14,20	0,90	19,30	123	719
2822 41 008	8x3x0,50	14,90	1,25	20,70	140	886
2822 41 010	10x3x0,50	16,60	1,25	22,60	174	1055
2822 41 012	12x3x0,50	17,90	1,25	23,90	208	1145
2822 41 015	15x3x0,50	20,40	1,25	26,60	259	1401
2822 41 016	16x3x0,50	20,40	1,25	26,60	276	1409
2822 41 018	18x3x0,50	21,70	1,25	28,10	310	1559
2822 41 020	20x3x0,50	22,70	1,25	29,10	344	1636
2822 41 024	24x3x0,50	24,80	1,60	32,10	412	2073
2822 42 002	2x3x0,75	9,80	0,90	14,50	53	434
2822 42 003	3x3x0,75	10,90	0,90	15,80	78	504
2822 42 004	4x3x0,75	12,20	0,90	17,10	102	582
2822 42 005	5x3x0,75	13,50	0,90	18,60	127	697
2822 42 006	6x3x0,75	15,70	1,25	21,70	151	958
2822 42 007	7x3x0,75	15,70	1,25	21,70	176	970
2822 42 008	8x3x0,75	16,60	1,25	22,60	200	1054
2822 42 010	10x3x0,75	18,40	1,25	24,60	249	1242
2822 42 012	12x3x0,75	19,90	1,25	26,10	298	1359
2822 42 015	15x3x0,75	22,70	1,25	29,10	371	1663
2822 42 016	16x3x0,75	22,70	1,25	29,10	396	1674
2822 42 018	18x3x0,75	24,10	1,60	31,40	445	2040
2822 42 020	20x3x0,75	25,20	1,60	32,50	493	2146
2822 42 024	24x3x0,75	27,50	1,60	35,00	591	2458
2822 43 002	2x3x1	10,80	0,90	15,70	69	496
2822 43 003	3x3x1	11,70	0,90	16,60	101	553
2822 43 004	4x3x1	13,40	0,90	18,50	133	675
2822 43 005	5x3x1	14,70	0,90	19,80	165	785
2822 43 006	6x3x1	17,10	1,25	23,10	197	1070
2822 43 007	7x3x1	17,10	1,25	23,10	229	1087
2822 43 008	8x3x1	18,20	1,25	24,40	261	1218
2822 43 010	10x3x1	20,00	1,25	26,20	326	1404
2822 43 012	12x3x1	21,90	1,25	28,30	390	1580
2822 43 015	15x3x1	24,90	1,60	32,20	486	2113
2822 43 016	16x3x1	24,90	1,60	32,20	518	2130
2822 43 018	18x3x1	26,50	1,60	34,00	582	2351
2822 43 020	20x3x1	27,70	1,60	35,20	646	2490
2822 43 024	24x3x1	30,20	2,00	38,70	775	3124

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Üçlü sayısı x Kesit	Yaklaşık İç Kılıf Çap	Zırh Teli Çapı Ø	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of triples x Cross section	Approx. Inner Sheath Diameter	Armour Wire Dia. Ø	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2822 44 002	2x3x1,3	12,00	0,90	16,90	86	564
2822 44 003	3x3x1,3	13,30	0,90	18,40	127	662
2822 44 004	4x3x1,3	14,90	1,25	20,70	168	889
2822 44 005	5x3x1,3	16,60	1,25	22,60	209	1065
2822 44 006	6x3x1,3	19,30	1,25	25,50	250	1277
2822 44 007	7x3x1,3	19,30	1,25	25,50	291	1296
2822 44 008	8x3x1,3	20,40	1,25	26,60	332	1405
2822 44 010	10x3x1,3	22,70	1,25	29,10	413	1667
2822 44 012	12x3x1,3	24,70	1,60	32,00	495	2066
2822 44 015	15x3x1,3	28,20	1,60	35,70	618	2524
2822 44 016	16x3x1,3	28,20	1,60	35,70	659	2543
2822 44 018	18x3x1,3	29,90	1,60	37,60	740	2801
2822 44 020	20x3x1,3	31,30	2,00	39,80	822	3236
2822 44 024	24x3x1,3	34,10	2,00	42,80	986	3703
2822 45 002	2x3x1,5	13,00	0,90	18,10	99	638
2822 45 003	3x3x1,5	14,20	0,90	19,30	147	720
2822 45 004	4x3x1,5	16,10	1,25	22,10	194	994
2822 45 005	5x3x1,5	17,70	1,25	23,70	241	1156
2822 45 006	6x3x1,5	20,90	1,25	27,30	289	1431
2822 45 007	7x3x1,5	20,90	1,25	27,30	336	1454
2822 45 008	8x3x1,5	22,10	1,25	28,50	383	1577
2822 45 010	10x3x1,5	24,50	1,60	31,80	478	2064
2822 45 012	12x3x1,5	26,70	1,60	34,20	573	2317
2822 45 015	15x3x1,5	30,50	2,00	39,00	715	3078
2822 45 016	16x3x1,5	30,50	2,00	39,00	762	3100
2822 45 018	18x3x1,5	32,30	2,00	41,00	857	3418
2822 45 020	20x3x1,5	33,80	2,00	42,50	951	3597
2822 45 024	24x3x1,5	37,10	2,00	46,20	1141	4190
2822 46 002	2x3x2,5	15,40	1,25	21,20	149	915
2822 46 003	3x3x2,5	17,00	1,25	23,00	221	1065
2822 46 004	4x3x2,5	19,40	1,25	25,60	293	1297
2822 46 005	5x3x2,5	21,60	1,25	28,00	365	1557
2822 46 006	6x3x2,5	25,10	1,60	32,40	437	2070
2822 46 007	7x3x2,5	25,10	1,60	32,40	509	2105
2822 46 008	8x3x2,5	26,80	1,60	34,30	581	2323
2822 46 010	10x3x2,5	29,80	1,60	37,50	725	2764
2822 46 012	12x3x2,5	32,40	2,00	41,10	868	3380
2822 46 015	15x3x2,5	37,00	2,00	46,00	1084	4124
2822 46 016	16x3x2,5	37,00	2,00	46,00	1156	4159
2822 46 018	18x3x2,5	39,20	2,00	48,30	1300	4575
2822 46 020	20x3x2,5	41,30	2,50	52,50	1444	5647
2822 46 024	24x3x2,5	45,00	2,50	56,40	1732	6476